FV 66

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERES



MOTEUR FROID

FV P66 WDM S
Système de vidange par tuyau



FV A66 WDB
Système de déchargement basculant ou par tuyau

ENTREPRISES DE NETTOYAGE

BÂTIMENT

STATIONS DE LAVAGE AUTO AGENCES DE LOCATION DE VOITURES

SECTEUR AGRICOLE

INDUSTRIE

PAPETERIES

FIMAP®

FV 66

Aspirateurs puissants pour poussières et liquides avec bidon de 66 litres, disponible avec 2 ou 3 moteurs à deux étages. Ils sont disponibles avec un bidon en plastique et un système de vidange par tuyau (FV P66 WDM S), ou avec un bidon en acier et un système de déchargement basculant ou par tuyau (FV A66 WDB). La version à 3 moteurs est indiquée pour les travaux les plus exigeants grâce à sa puissance et sa vitesse d'aspiration accrues.
Ils sont recommandés pour le secteur du bâtiment où il y a de grands espaces à nettoyer, pour le ramassage des déchets de métal, de pierre et de ciment, pour le secteur du nettoyage professionnel, les stations de lavage auto et les agences de location de voitures.



RÉSERVOIR TRANSPARENT
Le réservoir en plastique est transparent pour permettre de visualiser immédiatement le niveau du liquide aspiré



FILTRE EN TISSU CONIQUE
La forme conique du filtre en tissu facilite son retrait, ce qui simplifie le nettoyage du bidon de collecte du liquide



TUBE EN ACIER CHROMÉ À DOUBLE COURBURE
Le design particulier du tube en acier chromé à double courbure permet de nettoyer facilement sous les tables ou les meubles, atteignant même les endroits les plus difficiles



CROCHETS FLEXIBLES DE FERMETURE DE LA TÊTE
Les crochets latéraux sont flexibles afin de faciliter la fermeture même en cas de positionnement incorrect de la tête



MOTEUR À BASSE TEMPÉRATURE
Le moteur à basse température évite la surchauffe et favorise une utilisation intensive de l'aspirateur.
La poignée pratique permet de retirer facilement la tête



VIDAGE PAR SYSTÈME BASCULANT
Pour les modèles FV A66 WDB, le système basculant simplifie le vidage même lorsque le bidon est complètement plein. Le bac s'incline pour vider sans effort la saleté collectée



TUYAU DE VIDANGE DES LIQUIDES
Un tuyau spécial est fourni de série pour rendre la vidange des liquides plus rapide et plus pratique à la fin de l'intervention

DONNÉES TECHNIQUES		FV P66.2 WDM S/ FV P66.3 WDM S	FV A66.2 WDB/ FV A66.3 WDB
Type de saleté	-	poussière et liquides	
Matériau du bidon	-	plastique	acier
Kit d'accessoires	Ø	40	
Moteurs	nbre	2/3	
Étages	nbre	2	
Puissance	W	2000/3000	
Dépression	kPa	25	
Débit d'air	l/s	106/159	
Volume total bidon	l	66	
Alimentation	V/Hz	220-240/50-60	
Niveau de pression acoustique (ISO 11201 – LpA)	dB (A)	70-75/ 75-80	
Longueur du câble	m	8	
Poids	kg	24/26	24/27,3
Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	500 X 860 X 510	590 X 970 X 500



TUBE FLEXIBLE RÉSISTANT, À MÉMOIRE DE FORME
Même s'il est plié ou écrasé pendant l'utilisation, il est capable de retrouver sa forme originale



RACCORD DÉTACHABLE POUR UN ENTRETIEN SIMPLE
Le raccord terminal du tube peut être détaché pour faciliter le remplacement du tube flexible d'aspiration

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



KIT D'ACCESSOIRES Ø40
Les accessoires de série comprennent :
2 tubes rigides chromés, tube flexible, buse pour liquides, buse pour sol avec brosse, buse pour fissures, brosse d'aspiration et filtre en tissu conique

Pour plus d'informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance

FIMAP®
www.fimap.com

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy - Tel. +39 045 6060411 - E-mail: contact@fimap.com

FIMAP spa certifiée
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014, ReMade in Italy, ISO 14064-1:2018, ISO 14067:2018

Fimap SpA a le droit d'apporter modifications de caractère technique et/ou d'équipement. Les images sont fournies à simple titre d'exemple et ne sont pas contraignantes pour le design et l'équipement - Copyright © Fimap 2026 - COD. 9300037 - 02 - 09-2026