

FS800 B/H



Balayeuses simples à utiliser, confortable, pratiques et polyvalentes, adaptées à tous les types de saleté dans les espaces clos comme à l'extérieur

 **FIMAP**[®]

FS800 B/H

Balayeuses FS800.

Elles sont adaptées au nettoyage des environnements industriels et commerciaux jusqu'à 6000 m²/h

Les FS800 sont disponibles avec alimentation à batterie (B) et à essence (H). Elles ont été conçues pour ceux qui recherchent une machine performante capable de travailler dans des environnements aux exigences différentes.

FS800 B/H (Basic)

Avec déchargement manuel



FS800 B (Basic)

FS800 B/H

Avec système de déchargement automatique en hauteur



FS800 H



Largeur de travail brosse centrale :
FS800 B/H 80 cm



Largeur de travail brosse centrale + 1 latérale :
FS800 B/H 95 cm



Largeur de travail brosse centrale + 2 latérales :
FS800 B/H 112 cm

Équipements disponibles :

ÉQUIPEMENTS	Basic FS800 B	Basic FS800 H	FS800 B	FS800 H
Groupe brosses				
Brosse centrale à pointe PPL	•	•	•	•
Brosse centrale mixte acier	option	option	option	option
Brosse latérale droite PPL	•	•	•	•
2 brosses latérales PPL (2SL)	option	option	option	option
Brosse latérale mixte acier	option	option	option	option
Lève flap	•	•	•	•
Groupe aspiration/filtrage				
Ventilation aspiration électrique	•	-	•	-
Ventilation aspiration	-	•	-	•
Secoue-filtre et fermeture aspiration	•	•	•	•
Filtre à panneau (FP) ou à poches (FS)	•	•	•	•
Kit filtre à panneau ou à poches	option	option	option	option
Bac de ramassage avec vidange manuelle	•	•	-	-
Bac de ramassage avec soulèvement et déchargement automatique	-	-	•	•

ÉQUIPEMENTS	Basic FS800 B	Basic FS800 H	FS800 B	FS800 H
Groupe traction				
Roue électrique motorisée	•	-	•	-
Roue hydraulique motorisée	-	•	-	•
Commande de marche avant/arrière	•	•	•	•
Frein de service mécanique	•	•	•	•
Frein de stationnement	•	•	•	•
Alimentation moteur Honda GX200	-	•	-	•
Batterie 24 V (4x6)	option	-	option	-
Démarrage électrique	-	•	-	•
Accessoires				
Compteur horaire	•	•	•	•
Clignotant	option	option	option	option
Kit phares	option	option	•	•
Roues super élastiques	option	•	option	•
Niveau de charge des batteries	•	-	•	-
Chargeur de batterie à bord de 24 V/25 A	option	-	option	-
Toit de protection	option	option	option	option



Balayeuses FS800

CONCEPTION INTUITIVE,
aucune formation pour l'opérateur



Tableau de bord version H Basic



La manutention des brosses (centrale et latérale/s) s'effectue simplement à l'aide de 2 leviers



Commande marche avant/arrière par pédale



Accélérateur manuel (versions H)

Balayeuses FS800

Possibilité de travailler jusqu'à 5 heures grâce au système Fimap Energy Saver



Dans la version à batterie, les différentes fonctions (comme par exemple brosses ou traction) sont activées par des moteurs dédiés. La consommation d'énergie est dosée par rapport à l'usage effectif de chaque fonction, en offrant quoi qu'il en soit toujours le rendement maximum.

De cette manière, l'autonomie peut atteindre les 5 heures effectives, soit 20 000 m² nettoyés sans émissions.

Le système hydraulique de la version avec moteur à explosion (FS800H) transforme ce modèle en une version avec une autonomie illimitée



Balayeuses FS800

Résultats de nettoyage assurés grâce aux solutions de conception intelligentes



- Lève flap, actionnable par une pédale spécifique pour faciliter le ramassage de la saleté grossière

- Grande surface, jusqu'à 6 m²

- Secoue-filtre électrique, avec exclusion de l'aspiration pour nettoyer le filtre ou travailler sur des surfaces humides

- Brosse centrale à pointe (à mouvement hydraulique dans la version moteur à explosion) flottante et auto-réglable, qui reste toujours au contact du sol

- FIMAP NO DUST LIFTING SYSTEM



L'évacuation de l'air aspiré et filtré s'effectue par la grille située à l'arrière, dans une zone très haute de la machine.

Cela permet de ne pas soulever la poussière déposée sur la surface qui entoure la machine, garantissant de cette manière d'excellents résultats de nettoyage



Il est très facile de remplacer le système de filtrage pour adapter la machine à divers environnements de travail



HYDRAULIC
SYSTEM

Balayeuses F800 Fiabilité garantie !

La version à moteur à explosion (FS800 H) est équipée d'un système hydraulique complet et sont dépourvues des cartes électroniques. Cela permet une meilleure fiabilité et garantit la plus grande tranquillité de l'opérateur dans des situations de saleté tenace.

Dans la version à batterie, tout le compartiment batteries/moteurs est isolé contre le risque d'infiltrations de poussière et le système électrique est hautement accessible, tout en restant protégé dans la partie avant de la machine



Balayeuses FS800

Excellente accessibilité et simplicité

pour les opérations d'entretien. Tout est à portée de main !

La simplicité avec laquelle la machine a été conçue signifie que les opérations d'entretien peuvent être effectuées rapidement et facilement par tout opérateur, même non spécialisé



Le remplacement de la brosse centrale et des brosses latérales peut s'effectuer sans outil



La batterie de démarrage est, dans la version à moteur (FS800H), située dans le compartiment avant et est facile à contrôler

Batteries faciles à recharger grâce à la possibilité d'avoir un chargeur de batterie à bord (sur demande pour les versions à batterie)



Relevement et déchargement à actionnement électrique (FS800 B/H)



Les balayeuses FS800 sont disponibles dans la version avec filtre à panneau ou avec filtre à poches en tissu. Ce dernier permet d'obtenir d'excellents résultats de filtration, même dans des environnements où la présence de poussières fines est très élevée

DONNÉES TECHNIQUES		FS800 B (Basic)	FS800 H (Basic)	FS800 B	FS800 H
Vitesse d'avancement	km/h	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6
Moteur brosse latérale	V/W	24/90	hydraulique	24/90	hydraulique
Moteur de traction	V/W	24/400	hydraulique	24/400	hydraulique
Moteur du secoue-filtre	V/W	24/80	12/80	24/80	12/80
Moteur à explosion	HP	--	5,5	-	5,5
Hauteur de vidange	m	--	--	1,3	1,3
Capacité du bac de ramassage	l	70	70	70	70
Surface de filtrage à panneau	m ²	6	6	6	6
Batteries	(nbre) V/Ah C5	(4) 6/200	--	(4) 6/200	--
Largeur de travail avec brosse latérale	mm	950	950	950	950
Nombre de brosses latérales/Ø	mm	1-2/400	1-2/400	1-2/400	1-2/400
Alimentation	V/traction	24/électronique	-/hydraulique	24/électronique	-/hydraulique
Largeur brosse centrale	mm	800	800	800	800
Chargement avant		-	-	-	-
Chargement arrière		•	•	•	•
Type de vidange		manuel	manuel	électrique	électrique
Capacité de travail jusqu'à	m ² /h	6 700	6 700	6 700	6 700
Dimensions de la machine L x h x l	mm	1 600x1 310x1 080	1 600x1 310x1 080	1 600x1 310x1 080	1 600x1 310x1 080
Poids kg à vide (sans batterie)	kg	260	375	322	437

Demandez à votre Revendeur les Forfaits d'entretien Fimap :
plus de frais surprise !



Fimap est en mesure de vous proposer la solution idéale pour les budgets et les exigences les plus disparates, en choisissant parmi trois différentes options : la solution d'entretien ordinaire LIGHT Service pack, l'entretien ordinaire et le remplacement des composants sujets à usure SMART Service pack, ou la formule FULL Service pack qui comprend en plus le remplacement des composants consommables.

En choisissant l'un des Forfaits d'entretien Fimap :

- vous profiterez de la tranquillité d'un produit régulièrement contrôlé par des techniciens qualifiés
- vous n'aurez jamais à payer de frais supplémentaires
- vous bénéficierez de rendements garantis et constants dans le temps
- vous prolongerez la vie du produit

Pour plus de détails, veuillez vous référer aux termes et aux conditions générales disponibles à l'adresse www.fimap.com au chapitre « Forfaits d'entretien » dans la rubrique « Services »

SERVICES FINANCIERS

Des solutions financières simples, rapides et flexibles

GARANTIE

Demandez à votre Revendeur des informations sur les conditions de garantie

LES CERTIFICATIONS



Pour plus d'informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance

FIMAP[®]
www.fimap.com

FIMAP spa – Via Invalidi del Lavoro, 1 – 37059 S. Maria di Zevio – Vérone – Italie
Tél. +39 045 6060411 – Fax +39 045 6060417 – Courriel électronique : fimap@fimap.com

