



## CLIPPER II PRISE



REF 8 22 1192  
Clipper II noir  
1400 W + prise  
UL<sup>1</sup> : 12



REF 8 22 1191  
Clipper II blanc  
1400 W + prise  
UL<sup>1</sup> : 12



REF 8 22 1193  
Clipper II chromé  
1400 W + prise  
UL<sup>1</sup> : 12

### LES + PRODUITS

- Poignée brevetée LighTouch<sup>®</sup> mise en marche par simple prise en main
- Concentrateur intégré à la forme
- 6 configurations de séchage
- Équipé d'un système ionisant
- 3 couleurs au choix
- 18 supports au choix

### CARACTÉRISTIQUES

- Puissance : 1 400 W
- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configurations de séchage : Débit d'air : 70 et 95 m<sup>3</sup>/h
- 3 températures (dont 1 froide)
- IP21
- Clipper II prise : volume 2<sup>2</sup>
- Clipper II support : volume 3
- Classe II
- Garantie 2 ans

### Dimensions :

- Clipper II prise : L.186 x H.190 x P.80 mm
- Clipper II support : L.205 x H.245 x P.139 mm
- Clipper II support frontal : L.182 x H.220 x P.83 mm
- Câble (plié/déplié) : 740 / 2250 mm



SYSTÈME DE POIGNÉE  
INTERRUPTEUR BREVETÉ

<sup>1</sup> Unité logistique (nombre d'unités par colis).  
<sup>2</sup> Installation en volume 2 si le câble n'est pas verrouillé par un support