



JENNY S3 SRC

Chaussure de sécurité à lacets basse.
Conforme à la norme CE EN ISO 20345 S3 SRC



EN ISO

20345 S3 SRC

POINTURES

34 AU 42

POIDS (PIED 38)

390gr

TALON

4cm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TIGE

- Cuir premier choix pleine fleur lisse hydrofuge

DOUBLURE

- Mesh polyester respirant et anti-bactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

- Anatomique, amovible, anti-statique et perforé

INTERCALAIRE

- Anti-perforation «textile composite»

SEMELLE EXTÉRIEURE

- Semelle **N2W®** développée exclusivement pour les femmes.
- En PU mono-densité antistatique, antidérapant.
- Talon compensé avec absorbeur de chocs adapté à la cambrure féminine.

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

	À PLAT	INCLINÉ
SRA	0,62	0,46
SRB	0,27	0,17

SRC = SRA + SRB | satisfaction des 2 exigences

NORME

- CE EN ISO 20345 S3 SRC

COQUILLE

- Acier résistant à 200 Joules

POINTURE

- 34 à 42

COLORIS

- Noir

CONSEIL D'ENTRETIEN

- Appliquer régulièrement une graisse imperméabilisante sur le cuir.

PRÉCONISATION MÉTIERS

- Agro-alimentaire & Restauration
- Hygiène & Collectivité
- Paramédical & Cosmétique
- Industrie lourde & légère
- Transport & Distribution