

## TONY S2 SRC

Chaussure agroalimentaire avec embout de sécurité.  
Conforme à la Norme CE EN ISO 20345 S2 SRC.



EN ISO  
**20345 S2 SRC**

POIDS (PIED 42)  
**405gr**

POINTURE  
**35 au 48**

LAVABLE  
**30°C**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### TIGE

- Microfibre TechLite® hydrofuge S2 très résistante.
- Facile d'entretien grâce à la technologie QWS® lavable en machine à 30°. Maintien du pied grâce à un élastique fixe sous la languette.

#### DOUBLURE

- Doublure Hygi&Soft® respirante, très douce et Traitée antibactérien.

#### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

- En EVA, amovible, anatomique, antistatique et perforée

#### SEMELLE EXTÉRIEURE

- Semelle NW SHARK® en Polyuréthane mono densité injecté
- Antidérapante, antistatique et résistante aux huiles et aux acides

#### COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

	A PLAT	INCLINÉ
SRA	0,37	0,31
SRB	0,19	0,15

SRC=SRA+SRB | satisfaction des 2 exigences

#### NORME

- CE EN ISO 20345 S2 SRC

#### COQUILLE

- Coquille acier résistante à 200 Joules

#### POINTURE

- Du 35 au 48

#### COLORIS

- Blanc et Noir

#### CONSEIL D'ENTRETIEN

- Lavage en machine à 30°C

#### PRÉCONISATIONS MÉTIERS

- Hygiène & Collectivité
- Agro-alimentaire & Restauration
- Industrie légère