

Mercury 96



DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

Composition	Charges abrasives, Fibres synthétiques, Latex, Pigment
Dimensions sec (mm)	Longueur : 120 Largeur : 150 Epaisseur : 7.5
Procédé de fabrication	Tampon de Non-tissé abrasif
Couleur	Vert
Conditionnement	20 pièces/sachet - 8 sachets/carton - 160 pièces/carton
Information complémentaire	Diversité des besoins : différents formats



BENEFICES PRODUIT

- Récurage courant des surfaces résistantes

AVANTAGES SPECIFIQUES



Abrasivité : Récurant d'efficacité standard:
Abrasivité Taber K500 > 250 mg/1000 tours



Résistance à la déchirure



Résistant à la traction



ENVIRONNEMENT



Interdit sur surfaces fragiles

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Instructions d'utilisation :

- Ne convient pas pour les surfaces fragiles. S'utilise en milieu humide pour une plus grande efficacité. Porter des gants étanches pour tout travail en milieu humide. Rincer avant le premier usage et après chaque utilisation.

LEGISLATION / NORMES

Réglementation REACH

Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).

Législation

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).