

GEOBIOTECH



La biotechnologie, au service d'un nettoyage efficace respectueux des utilisateurs et de l'environnement. Produit à base de biosurfactants d'origine naturelle et 100% biodégradables.



réf. 774472

GEOBIOTECH ENZYPLONGE

ECODÉTERGENT DÉGRAISSANT ENZYMATIQUE POUR LA PLONGE MANUELLE

Pour le lavage manuel de la vaisselle et du petit matériel, compatible avec tout type de matériau.

Élimine tous les résidus, même les plus incrustés, pour assurer une hygiène parfaite : les enzymes découpent les molécules organiques en microparticules solubles dans l'eau. Testé sous contrôle dermatologique *

Convient pour plonge manuelle et trempage de matériel et filtres à hotte.

MODE D'EMPLOI

PLONGE MANUELLE Dosage recommandé : 0,15 à 0,35% selon le degré de salissure. Remplir l'évier. Nettoyer les ustensiles et autres petits matériels. Laisser agir 5 à 15 minutes. Rincer à l'eau claire et sécher.


APPLICATION MANUELLE (hottes, filtres de hotte...)

Dosage recommandé : 0,5 à 1% selon le degré de salissure. Remplir un seau ou un pulvérisateur. Appliquer la solution sur la surface à nettoyer. Laisser agir 5 à 15 minutes. Rincer à l'eau claire et sécher.

Afin d'économiser l'eau et l'énergie tout en lavant efficacement, immergez la vaisselle au lieu de la laver au jet du robinet et respectez les doses de produit recommandées. Un lavage efficace ne nécessite pas une quantité de mousse importante.

COMPOSITION

Composition : 98 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle.



Ecodétergent certifié par ECOCERT GREENLIFE selon le référentiel ECOCERT disponible sur <http://detergents.ecocert.com>

Composants :

>30% Eau, 5-15% agents de surface non ioniques
<5% agents de surface anioniques, agents de surface amphotères, alcools, solvants, sel, enzymes, SODIUM BENZOATE, séquestrant, correcteur d'acidité, dénaturants.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide jaune

pH : 6-7

Densité : 0,985-1,085

Sécurité : selon FDS

Consulter la FDS (disponible sur www.heegeo.fr) avant usage.

Produit conforme à l'Arrêté français du 8 septembre 1999 concernant les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Stockage dans l'emballage d'origine fermé, entre +4°C et +25°C. Utiliser le produit dans les 18 mois à partir de sa date de fabrication. Produit à usage professionnel uniquement.

CONDITIONNEMENT

774472 Carton de 4 bidons de 5 l



Usage réservé aux professionnels.
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles
sur www.heegeo.fr

HEEGEO - 10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde

* Selon la directive 2000/33/CE (Annexe 1 chapitre B.40 «Corrosion cutanée») et la ligne OCDE n° 439 par Eurosafe

Version 211117