

FICHE TECHNIQUE




Photo non contractuelle (voir descriptif)

Poignée mouilleur 45cm

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 - Descriptif général Poignée mouilleur 45 cm pour lavage de vitres. | | | | | | | |
| 2 - Caractéristiques techniques Poids : ~128 g (tolérance 2 %) Dimension : +/- 448 x 136 x 33 mm. | | | | | | | |
| 3 - Composition Tube aluminium pré-anodisé teinte naturelle, roulé soudé Ø 25 mm (diam. Extérieur), épaisseur 0,9 mm. Poignée en polypropylène bleu fixée par écrou interne en acier + rondelle acier et vis acier zingué. 2 embouts de tube en polyéthylène noir. | | | | | | | |
| 4 - Propriétés | 5 - Caractéristiques physico-chimiques | | | | | | |
| 6 - Utilisation et conseils d'utilisation S'utilise avec au choix : - soit avec la garniture « standard » 45 cm (réf. 310 014) - soit avec la garniture « Pad » 45 cm (réf. 310 017). | | | | | | | |
| 7 - Compatibilité chimique | 8 - Maîtrise de l'environnement | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 9 - Conditionnement et logistique Carton de 20 poignées Dimension carton : 600 x 400 x 300mm Poids : 2,8 kg (tolérance 10 %) Dimension palette : 80 x 120 cm Palette de 56 cartons | | | | | | | |