


Disque BLEU B.M. Line

Référence	Taille	Conditionnement	Les qualités
0155999	152 mm – 06''	carton de 5 disques	La performance du disque B.M. Line, c'est : - Une construction « open-weave » des fibres : utilisation efficace, facilité de nettoyage. - Des fibres durables : large diamètre, exceptionnelle résistance à l'usure - Une liaison des fibres haut de gamme : résistance supérieure à l'eau et réduction du temps de séchage. - Des particules abrasives extra larges : efficacité optimale. - Un aérodynamisme très étudié : finition uniforme et de qualité.
0156000	165 mm – 6.5''	carton de 5 disques	
0156001	180 mm – 07''	carton de 5 disques	
0156002	203 mm – 08''	carton de 5 disques	
0156003	230 mm – 09''	carton de 5 disques	
0156005	254 mm – 10''	carton de 5 disques	
0156007	280 mm – 11''	carton de 5 disques	
0156009	305 mm – 12''	carton de 5 disques	
0156016	330 mm – 13''	carton de 5 disques	
0156030	356 mm – 14''	carton de 5 disques	
0156054	381 mm – 15''	carton de 5 disques	
0156078	406 mm – 16''	carton de 5 disques	
0156092	432 mm – 17''	carton de 5 disques	
0156115	457 mm – 18''	carton de 5 disques	
0156139	483 mm – 19''	carton de 5 disques	
0156153	508 mm – 20''	carton de 5 disques	
0156177	533 mm – 21''	carton de 5 disques	
0156179	559 mm – 22''	carton de 5 disques	
0156180	584 mm – 23''	carton de 5 disques	
0156178	610 mm – 24''	carton de 5 disques	
0156181	685 mm – 27''	carton de 5 disques	
0156182	710 mm – 28''	carton de 5 disques	
0041036 PAD ECO	25 * 11.5 * 2 cm	carton 25 disques	
0040763 PAD ECO	16 * 9.5 * 2 cm	carton 25 disques	

Le disque bleu s'utilise :

- Pour le récurage intensif.
- Pour un décapage léger.
- Sur des sols encrassés

Photo non contractuelle

Conseil : testez le disque sur une petite surface afin d'éviter tout dommage sur le sol à traiter.

Données	Techniques	Produits
Description :	fibres nylon et fibres polyester liées entre elles par un liant latex et incorporation de charges abrasives et des pigments (le colorant bleu est utilisé pour la reconnaissance de l'utilisation).	
Sol :	sol non protégé ou sol protégé après mise en place d'une couche de protection.	
Compatibilité :	tensio-actifs, acides, bases, dérivés chlorés et oxygénés, hydrocarbures halogénés, phosphates, phosphonates – inflammable à sec.	
Vitesse :	de 140 à 350 tours/minute (basse et haute vitesse).	
Nettoyage :	disque utilisation 2 faces. Lavage machine (90°), jet d'eau, trempage dans l'eau avec détergent + rinçage.	
Résistance :	60 +/-15% LBS/inch ² (soit environ 4.22 kg/cm ²)	
Abrasivité :	5% +/- 15%	Grammage : 1105 gr/m ² +/-15%
Grain :	AlOx. fine	Epaisseur : 25 mm +/- 3 mm



178, rue d'Alger - 59100 ROUBAIX - France - Tél. : (+33) 03 20 26 22 63 - Fax : (+33) 03 20 24 37 80

E-Mail : gouble.boussemart@orange.fr

S.A.S. au capital de 68 602 € - C.C.P.LILLE 1.842.96S - SIRET 326 534 948.00038 TVA : FR 13 326 534 948